

SmartLF SC36/SC42 Xpress

Scanners rapides d'images et de documents

Les scanners SmartLF SC36 et SC42 Xpress produisent des images techniques précises et des graphiques en couleur d'une largeur de 1066,8 mm (42") maximum*. Avec leur utilisation intuitive et rapide ainsi que leur format compact, ces scanners s'intègrent parfaitement dans un environnement de production.



SC36



SC42



SC36

Caractéristiques principales :

- Numérisation de documents d'une largeur maximale de 111,7 cm (44") et jusqu'à 2 mm (0,08") d'épaisseur
- Précision d'images - Numérisation d'images couleur jusqu'à 9600 ppp avec SmartWorks Pro
- Sans préchauffage - La technologie de l'image SingleSensor permet une numérisation immédiate
- Productivité optimale - Jusqu'à 330,2 mm/s (13 ips) en noir et blanc et 304,8 mm/s (12 ips) en couleur à 200 ppp
- Utilisation et positionnement flexibles - deux circuits d'alimentation des documents avec chargement à l'avant et sortie à l'arrière, retour à l'avant ou avec un guide de retournement (en option) pour le retour des documents vers l'avant du scanner
- Gain de temps - USB 3.0 pour un transfert des données plus rapide
- Utilisation simple - L'écran tactile intuitif est idéal pour les environnements de production.
- Conforme à la norme ENERGY STAR - En période d'inactivité, mise hors tension automatique pour une économie d'énergie
- Faible coût total de possession - Durée de vie des LED estimée à 50 000 heures

JUSQU'À
1066,8 mm (42")
DE LARGEUR*

LARGEUR MAXIMALE DE
DOCUMENT 44"* (1117,6 mm)

RÉSOLUTION OPTIQUE
1200 PPP

JUSQU'À 13" PAR SECONDE
(330,2 mm)

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DE 2 mm

CERTIFICATION ENERGY STAR*

* SmartLF SC42 Xpress

Scanners rapides d'images et de documents

SmartLF SC36/SC42 Xpress

TYPE DE SCANNER MODÈLE

Résolution optique
Résolution accrue⁵
Largeur de numérisation max.
Largeur/épaisseur de support max.
Précision de numérisation⁴
Technologie de numérisation

Importation de données (couleur / nuances de gris)
Espace chromatique

Vitesse de numérisation² - 8 bits nuances de gris et noir et blanc (mm/s) à 200 ppp³
Vitesse de numérisation² - 24 bits couleur (mm/s) à 200 ppp³

Circuit d'alimentation papier
Interface

Alimentation électrique

Environnement de fonctionnement
Poids et dimensions (l x h x p)
Système d'exploitation
Certifications

Logiciels inclus⁷

Logiciels en option⁷

Accessoires en option

SC36m Xpress	SC36 Xpress SC36c Xpress	SC36e Xpress	SC42m Xpress	SC42 Xpress SC42c Xpress	SC42e Xpress
Noir et blanc/nuances de gris	+Couleur	+Couleur express	Noir et blanc/nuances de gris	+Couleur	+Couleur express
	36" (91,4 cm)		1200 ppp 9600 ppp ⁵	42" (106,7 cm)	
	38" (965,2 mm) / 0,08" (2,0 mm) ¹		+/-0,1 %, +/-1 pixel	44" (1117,6 mm) / 0,08" (2,0 mm) ¹	
La nouvelle technologie d'imagerie numérique SingleSensor ⁶ est une innovation Colortrac qui associe la technologie CIS sur une seule ligne à un capteur d'image unique placé sur toute la largeur de 43 200 pixels pour le scanner SC36 Xpress et de 50 400 pixels pour le scanner SC42 Xpress. Ce SingleSensor possède un système d'éclairage bidirectionnel par LED d'une longue durée de vie permettant un éclairage optimal des documents et une numérisation instantanée (sans préchauffage). Contrairement aux tubes fluorescents, les LED n'ont pas besoin de préchauffage et s'allument uniquement lors de la numérisation. Leur durée de vie est estimée à 50 000 heures, soit plus de 5 ans de numérisation continue.					
16 bits	48 bits / 16 bits		16 bits	48 bits / 16 bits	
s/o	Raw RVB avec un scanner sRVB utilisant SmartWorks TOUCH. Adobe RVB et RVB linéarisé avec SmartWorks Pro en option		s/o	Raw RVB avec un scanner sRVB utilisant SmartWorks TOUCH. Adobe RVB et RVB linéarisé avec SmartWorks Pro en option	
		330,2 mm (13"/sec)			
s/o	152,4 mm (6"/sec)	304,8 mm (12"/sec)	s/o	152,4 mm (6"/sec)	304,8 mm (12"/sec)
Face vers le haut, chargement à l'avant, sortie à l'arrière ou retour vers l'avant					
SuperSpeed USB 3.0 (non compatible avec Windows XP) avec un taux de transfert de 85 Mo/s maximum (avec un câble de 2 m de long maximum), USB 2 optimisé jusqu'à 35 Mo/s (avec le câble USB de 2 m fourni)					
Alimentation externe 115 - 240 V avec détection automatique +/-10 %, 50-60 Hz					
Consommation électrique du scanner : < 53 W (lors de la numérisation)					
Consommation en mode veille : 1,35 W					
Consommation à l'arrêt : 0,3 W					
10°C à 35°C, 35 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation					
24 kg 115 cm x 15,2 cm x 38,1 cm				26,5 kg 130 cm x 15,2 cm x 38,1 cm	
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (architectures de 32 et 64 bits)					
Conforme aux normes CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS et certification ENERGY STAR					
SmartWorks TOUCH. Logiciel simple d'utilisation, accessible via des icônes sur écran tactile. Il prend en charge documents d'une seule page au format PDF, PDF/A, JPEG, JPEG2000, PNG, TIFF, TIFF G4, TIFF LZW, PCX, BMP et AutoCAD DWF, ainsi que les documents de plusieurs pages au format PDF et TIFF, tout en offrant des fonctionnalités de traitement d'images et des paramètres prédéfinis configurables par l'utilisateur pour chaque type de document.					
SmartWorks Pro - Logiciel de numérisation et de copie couleur professionnel, leader du marché					
Stand pour Scanner (à positionner à côté de l'imprimante) - avec bac de réception et kit de support pour PC, écran, clavier et souris (en option)					
Stand repro (afin de positionner le scanner au-dessus de l'imprimante) - hauteur réglable pour la plupart des imprimantes grand format. Comprend un plateau pour le clavier et un kit de support pour PC et écran plat.					
Guide de retournement de document en option pour un chargement et un retour par l'avant					

Notes

- Les documents d'une épaisseur de 2 mm maximum doivent être souples. Colortrac ne garantit pas les vitesses indiquées pour les supports épais. Les supports épais doivent être numérisés à des vitesses réduites pour une qualité d'image optimale. Pour les supports lourds et/ou épais, l'opérateur peut être susceptible de tenir le document lors de son chargement et de sa sortie du scanner. Pour les supports lourds et/ou épais de grande taille, Colortrac recommande que le scanner soit positionné sur une surface plate et que l'opérateur tienne le document lors de son chargement et de sa sortie du scanner. Colortrac recommande d'enlever le guide de retournement du papier lors de la numérisation de supports lourds et/ou épais.
- La vitesse de numérisation est proportionnelle aux différentes résolutions prises en charge par le scanner. Les temps de numérisation réels et les vitesses maximales indiquées dépendront des performances du système d'exploitation et ne sont pas garantis pour tous les types de supports.
- Importation d'images 200 x 200 ppp. Les concurrents communiquent des vitesses de numérisation pour des modes « Turbo », « Normal » ou « Haut débit » qui réduisent la qualité de l'image. Ces modes utilisent une interpolation logicielle pour créer des pixels virtuels à partir d'une numérisation de résolution plus faible en augmentant le nombre de pixels dans la direction de la numérisation (et/ou à l'horizontale) en vue de simuler une résolution d'image plus élevée. Les scanners ColortracSmartLF sont conçus pour numériser des images rapidement avec une résolution optimale nécessaire pour reproduire les détails de l'image d'origine sans compromettre sa qualité.
- La précision de numérisation obtenue peut varier selon l'environnement d'exploitation et le type ou l'épaisseur du média.

- La résolution et les dimensions (largeur et longueur) maximum sélectionnables pour une image sont limitées par le format de fichier spécifié, l'espace disponible sur le disque et le système d'exploitation de l'ordinateur. La longueur d'image maximum supportée par SmartWorks TOUCH est de 96" (2438,4 mm). La résolution accrue de 9600 ppp peut uniquement être sélectionnée par SmartWorks Pro.
- Les couleurs du « SingleSensor » sont préalablement calibrées et le scanner est aligné avec précision à +/- 0,5 pixel lors de la fabrication. Lorsque le scanner est installé et utilisé au même endroit, ce dernier ne devra être étalonné et/ou aligné qu'occasionnellement. Utilisé dans des environnements mobiles, poussiéreux ou à températures variables, le scanner nécessitera un entretien plus fréquent.
- SmartWorks TOUCH prend en charge les écrans d'ordinateur de 15" à 23" avec une résolution minimum en hauteur de 800 pixels ou plus. Ces applications sont compatibles avec une large gamme d'écrans d'ordinateur. Pour de plus amples détails sur la configuration requise du système d'acquisition, consultez le site <http://www.colortrac.com/>. Colortrac Ltd ne fournit aucune garantie concernant les informations contenues dans ce document et se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Colortrac et SmartLF[®] sont des marques commerciales de Colortrac Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright© 2014 Colortrac Ltd. Les scanners large format ColortracSmartLF sont conçus par Colortrac et fabriqués dans notre usine de fabrication certifiée ISO-9001:2000. La disponibilité des produits peut varier en fonction des pays.

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2015

canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

