



Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

CONNEXION SÉCURISÉE ET TRANSFORMATION DIGITALE

LA TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION INNOVANTE ET LE LOGICIEL INTELLIGENT TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN

L'avenir de l'entreprise, c'est le numérique. La série Canon imageRUNNER ADVANCE DX est une nouvelle génération de périphériques multifonctions intelligents conçus pour prendre en charge et accélérer chaque étape de votre transformation numérique. Inspirés de l'ADN des imageRUNNER ADVANCE de Canon, leur technologie et leurs logiciels de pointe travaillent main dans la main pour numériser, automatiser et optimiser les flux de travail centrés sur le contenu.

La série imageRUNNER ADVANCE DX C7700 de Canon propose des périphériques multifonctions couleur A3 intelligents et sécurisés, avec des capacités de vitesse, de couleur et de finition améliorées pour les environnements hautement productifs, sans compromettre la sécurité. La nouvelle technologie de numérisation garantit une vitesse et une précision optimales, tandis que la solution uniFLOW Online Express intégrée de série offre une connectivité au Cloud et un outil de gestion des impressions de base.



**CONNECTIVITÉ
AU CLOUD**



SÉCURITÉ

**McAfee
PROTECTED**



PRODUCTIVITÉ



**DÉVELOPPEMENT
DURABLE**



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700



CONNECTIVITÉ AU CLOUD

- Numérisez et imprimez des documents à partir de n'importe quel emplacement grâce à une connectivité au Cloud améliorée, proposée avec des formats d'impression réutilisables garantissant une utilisation simple
- Logiciel de gestion dans le Cloud intégré de série, uniFLOW Online Express offre une solution intégrée unique pour renforcer la sécurité des périphériques et simplifier la gestion de l'impression
- La plate-forme MEAP de Canon optimise les processus en s'intégrant aux solutions de gestion de capture et de sorties de documents et à diverses applications telles que uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print et Canon PRINT Business



SÉCURITÉ

- Assurez la confidentialité et la sécurité des informations sur le réseau grâce à la fonctionnalité IPsec et pare-feu
- Configurez l'authentification des périphériques, l'authentification à deux facteurs et les restrictions de fonction des périphériques pour les mesures de sécurité basées sur les périphériques et sur le Cloud
- La numérisation PDF chiffrée garantit la sécurité des documents pendant le processus de numérisation
- Passez à uniFLOW Online* pour bénéficier d'impression sécurisées améliorées, d'impressions mobiles et d'impressions invité à partir de n'importe quel périphérique
- L'association de la vérification du système au démarrage et du logiciel McAfee Embedded Control garantit que les fonctionnalités de l'appareil ne sont jamais compromises par la manipulation de micrologiciels et d'applications, le tout en temps réel.



PRODUCTIVITÉ

- Numérisation rapide et de haute qualité à 270 ipm (A4) avec de nombreuses options de connectivité
- Les flux de travail de numérisation, de stockage et de recherche automatisés augmentent l'efficacité et réduisent les erreurs humaines
- Les outils de gestion de périphériques tels que iWMC permettent un contrôle centralisé du parc de périphériques et de la gestion de l'impression
- La suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation permet de diminuer les temps de traitement
- Les formats réutilisables, les noms de fichiers générés automatiquement à partir des données de codes-barres, les conversions de format Office et la reconnaissance optique des caractères dans le Cloud et sur les périphériques avec IRIS permettent une manipulation facile et un traitement rapide des documents



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Modifiez les paramètres d'impression au niveau du périphérique pour obtenir une sortie de numérisation précise
- Le fonctionnement silencieux et la réduction du bruit du papier pendant la numérisation sont possibles grâce à des technologies telles que la registration numérique et à la structure ADF interne fluide
- Les processus automatisés et numérisés réduisent l'utilisation de papier, permettant une utilisation papier plus raisonnée.
- Réduisez le gaspillage grâce à un outil de numérisation de haute qualité, qui inclut notamment la correction de désalignement numérique et une plaque en verre traitée anti-salissures

*uniFLOW Online est disponible en tant qu'abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion et la capture de documents. En fonction des besoins de l'entreprise, les utilisateurs peuvent effectuer une mise à niveau vers uniFLOW Online pour bénéficier d'un large éventail d'avantages avancés, notamment : Sécurité accrue grâce aux méthodes d'authentification des utilisateurs. Flux de travail personnalisés pour améliorer la productivité. Réduction du gaspillage grâce à la publication des travaux depuis les périphériques. Tableau de bord de Cloud intuitif permettant d'exploiter les données en temps réel. Contrôle accru de l'accès et de l'utilisation permettant de réduire les coûts d'impression.

EN BREF



- **Format** : A3 couleur
- **Capacité d'alimentation papier (max)** : 7050 feuilles
- **Temps de préchauffage** : 4 secondes ou moins
- **Options de finition** : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piquure à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande, insertion de documents, pliage en Z, pliage en deux, pliage en C
- **Types de fichiers pris en charge** : PDF, EPS, TIFF, JPEG et XPS
- **En option** : EFI Fiery intégré



- **Vitesse d'impression** : 65-80 ppm (A4)
- **Vitesse de numérisation** : 270 ipm (A4)



- **Langages d'impression** : UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
- **Résolution d'impression** : 1200 x 1200

- La connectivité au Cloud améliorée permet un accès collaboratif aux documents, où que vous soyez, avec des formats réutilisables pour une manipulation facile
- Exclusivité Canon, le mécanisme d'alimentation papier innovant couplé à l'utilisation de verre antitaches garantit une numérisation haute vitesse et haute précision
- Grâce à une automatisation efficace du flux de travail, les documents sont numérisés, analysés et stockés intuitivement via des applications telles que OneDrive, SharePoint, Concur et Dropbox
- Le logiciel McAfee Embedded Control allié à d'autres fonctions de sécurité offre une tranquillité d'esprit totale et une protection à 360° couvrant les documents, le réseau et les périphériques
- La gestion de l'impression est simplifiée grâce à des paramètres d'impression gérés de manière centralisée et à une analyse de l'utilisation de périphériques via uniFLOW Online Express natif
- Chargeur automatique de documents silencieux, faible consommation d'énergie et réduction des émissions pour un impact écologique moindre

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

CŒUR DE MÉTIER

Effectuez des opérations de bureau de routine de façon simple et sécurisée, avec un minimum de matériel, des logiciels intégrés comme UFOE et des services assurant un entretien et une assistance complets.



MATÉRIEL



SERVICES



LOGICIEL

AMÉLIORATIONS

Boostez vos performances avec des améliorations telles que des options de finition et des modules complémentaires de sécurité (par ex. service de suppression des données). Choisissez des solutions pour élargir les fonctionnalités Cloud avec uniFLOW Online, y compris la numérisation avancée directement avec votre compte Google.

SUR MESURE

Choisissez des solutions adaptées à tous vos besoins en vous déchargeant du fardeau que représente la gestion de l'impression. Adressez-vous à des experts Canon, qui vous aideront à gérer vos nombreuses exigences avec des solutions personnalisées et des options de services gérés.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2020

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

SÉCURISEZ VOS PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTION A3 COULEUR POUR PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À DES SOLUTIONS CLOUD AVANCÉES



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES



MODULE DE FINITION AGRAFAGE-A3I

- 3 bacs, capacité de 3500 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles (90 g/m²) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m²) et agrafage à la demande de 65 feuilles (90 g/m²) pris en charge
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (perforateur-A1 2/4 trous et 4 trous) pris en charge



MODULE DE FINITION BROCHURE-A3I

- 3 bacs, capacité de 3500 feuilles
- Agrafage en coin et double de 65 feuilles maximum
- Perforateurs internes 2/4 et 4 trous en option (perforateur-A1 2/4 trous et 4 trous) pris en charge



UNITÉ D'INSERTION DE DOCUMENTS Q1

- Insertion de feuilles préimprimées
- Jusqu'au format A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles



UNITÉ D'INSERTION/DE PLIAGE DE DOCUMENTS-K1

- Insertion de feuilles préimprimées
- Jusqu'au format A3
- 1 bac, capacité de 100 feuilles
- Pliage en Z et pliage en C



UNIFLOW ONLINE

- Abonnement Cloud basé sur un périphérique pour la gestion de capture et de sortie de documents



**IR ADV DX C7765I/
C7770I/C7780I**



MAGASIN PAPIER-E1

- Format A4 pris en charge
- Grammage des supports : 52 à 256 g/m²
- 3500 feuilles (80 g/m²)



MAGASIN D'IMPRESSION À LA DEMANDE LITE C1

- Prise en charge jusqu'au format A3
- Grammage des supports : 52 à 300 g/m²
- 3500 feuilles (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
MÉMOIRE • 4 Go/500 Go
SYSTÈME • Fiery FS350

- Assure une vitesse de traitement rapide, une excellente qualité d'image et un flux de travail qui permet de gagner du temps
- Impression personnalisée grâce au format Fiery FreeForm(TM) d'entrée de gamme intégré ou aux formats d'impression de données variables (VDP) de pointe pris en charge
- Intègre le flux de production d'impression aux systèmes d'information de gestion EFI(TM), aux systèmes Web-to-Print et aux flux de prépresse populaires pour une automatisation de bout en bout
- Communique avec la suite complète de modules uniFLOW optionnels

Cette configuration plate n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

UNITÉ PRINCIPALE	Multifonction laser couleur A3	Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT et uniFLOW Online
Type d'appareil	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle		Divers logiciels et solutions MEAP sont disponibles pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Fonctions de base	Processeur double cœur 1,7 GHz		Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres*2
Processeur	Standard : écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces Optionnel : écran tactile LCD vertical couleur SVGA TFT 10,4 pouces	Polices	*1 Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis. *2 Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.
Panneau de configuration	Standard : 4 Go de RAM	Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Mémoire	Standard* : 320 Go (espace disque disponible : 250 Go), Optionnel : 250 Go, 1 To * Un disque dur initial différent peut être utilisé.	Système d'exploitation	UFR II : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PCL : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PPD : Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ou version ultérieure) En juillet 2019.
Disque dur	Optionnel		
Écriture en miroir sur disque dur	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation		
Connexion d'interface	AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 3550 feuilles Bac multifonction de 250 feuilles, 2 magasins papier de 1100 feuilles, 2 cassettes papier de 550 feuilles Maximum : 7050 feuilles (avec magasin papier-E1 ou magasin d'impression à la demande Lite-C1)	Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)	iR-ADV DX C7780i : jusqu'à 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 40/35 ppm (A3), jusqu'à 56/49 ppm (A4R)
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m²)	250 feuilles (avec bac à copies-R2) Maximum : 3500 feuilles (avec le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1)	Temps de sortie de la première copie (A4) (noir et blanc/couleur)	iR-ADV DX C7770i : jusqu'à 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 35/32 ppm (A3), jusqu'à 49/46 ppm (A4R)
Options de finition	Avec options : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande, insertion de documents, pliage en Z, pliage en deux, pliage en C	Résolution de copie (ppp)	iR-ADV DX C7765i : jusqu'à 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32/30 ppm (A3), jusqu'à 46/42 ppm (A4R)
Supports pris en charge	Bac multifonction : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, texturé, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet, enveloppe Magasins papier (droite/gauche) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, calque, machine, transparent, pré-perforé, en-tête Cassettes papier (supérieure/inférieure) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé, en-tête, onglet*1, enveloppe*2 *1 Le module d'alimentation d'onglets-F1 est requis. *2 Le module d'alimentation d'enveloppes-F1 est requis.	Densité de copie	*A5/A6R (recto)
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 100 x 148 mm à 330,2 x 487,7 mm Format libre : 100 x 148 mm à 330,2 x 487,7 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé des enveloppes : 90 x 148 mm à 330,2 x 487,7 mm Magasins papier (droite/gauche) : Format standard : A4, B5 Cassettes papier (supérieure/inférieure) : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé des enveloppes : 98 mm x 148 mm à 330,2 mm x 487,7 mm	Fonctions de copie	iR-ADV DX C7780i : environ 4,4/5,4 secondes maximum iR-ADV DX C7770i : environ 4,8/5,9 secondes maximum iR-ADV DX C7765i : environ 4,8/5,9 secondes maximum
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m ² Magasin papier (droite/gauche) : 52 à 220 g/m ² Cassette papier (supérieure/inférieure) : 52 à 256 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ²	Aggrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile À partir du mode veille : 30 secondes maximum À la mise sous tension : 30 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Originaux et grammages pris en charge	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, superposer l'image, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, original format libre, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon
Dimensions (L x P x H)	689 x 937 x 1185 mm	SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Espace requis pour l'installation (L x P)	Configuration de base : 2026 mm x 1524 mm (avec porte avant ouverte + bac multifonction/couvercle supérieur droit ouvert + module de liaison-M1 + module de finition brochure-AC1 avec bacs dépliés) Configuration totale : 2621 x 1524 mm (avec magasin d'impression à la demande Lite-C1 + module de liaison-M1 + unité d'insertion de documents-Q1 + Module de finition-AC1/bac déplié)	Type	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage* [recto verso et recto verso (automatique)] *La fonction Détecter alimentation de feuilles multiples est prise en charge.
Poids	Environ 255 kg (toner compris)	Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	Jusqu'à 200 feuilles
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		Originaux et grammages pris en charge	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² (noir et blanc/couleur) Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m ² (noir et blanc/couleur) *Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m ² .
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	iR-ADV DX C7780i : jusqu'à 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 40/35 ppm (A3), jusqu'à 56/49 ppm (A4R) iR-ADV DX C7770i : jusqu'à 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 35/32 ppm (A3), jusqu'à 49/46 ppm (A4R) iR-ADV DX C7765i : jusqu'à 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), jusqu'à 32/30 ppm (A3), jusqu'à 46/42 ppm (A4R) *A5/A6R (recto)	Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 297 x 431,8 mm
Résolution d'impression (ppp)	2400 x 2400	Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)	Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Format personnalisé : 70 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 (600 x 600 ppp, copie), Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 (600 x 600 ppp, copie) Numérisation pour copie : 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Numérisation pour télécopie : 600 x 600
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS	Spécifications de numérisation « Pull »	Color Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
		Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Résolution d'envoi (ppp)	Push : jusqu'à 600 x 600 Pull : jusqu'à 600 x 600
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF (couleur limitée, compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des pages vierges

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIÉ

Nombre maximum de lignes de connexion	2
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Envoi au format A4 ^{*2} Envoi au format B4 court
Mémoire de TÉLÉCOPIÉ	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/ destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1

SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 10.000 pages (2000 tâches) stockées
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows [®] 8.1/10 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go (Avec option : max. 480 Go.)
Fonctions Espace avancé	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Standard : Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW [®]), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), verrouillage de la numérisation (code QR), suivi de documents (filigrane sécurisé) ^{*1} Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPsec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)
Sécurité du périphérique	Protection des données du disque dur (cryptage des données du disque dur (validation FIPS140-2), effacement /écrasement des données du disque dur, verrouillage du disque dur), initialisation standard du disque dur, module TPM (Trusted Platform Module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution), conformité IEEE2600.2 (certification « Common Criteria ») (à confirmer)

Gestion et audit du périphérique

Mot de passe administrateur, gestion des certificats numériques et des clés, journal d'audit, Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	IR-ADV DX C7700 : 220-240 V, 50/60 Hz, 11 A iR-ADV DX C7700/C7765i : 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Consommation électrique	Maximum : environ iR-ADV DX C7700i : 2500 W, iR-ADV DX C7700/C7765i : 2000 W En veille : environ 119,6 W ^{*1} Mode veille : environ 0,9 W ^{*2} ^{*1} Valeur de référence : unité mesurée ^{*2} Le mode veille à 0,9 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.

Consommation électrique typique (TEC) :	iR-ADV DX C7700i : (noir et blanc) : 1,35 kWh iR-ADV DX C7700i : (noir et blanc) : 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i : (noir et blanc) : 1,14 kWh Remarque : Concernant le programme ENERGY STAR, l'accord EU-US a expiré le 20 février 2018. Bien que les valeurs de consommation électrique type soient fournies, la certification ENERGY STAR n'est pas valable en Europe.
--	--

Caractéristiques techniques ENERGY STAR pour le matériel d'imagerie version 3.0	Niveau de puissance sonore (LwA,m) En fonctionnement (noir et blanc) (recto) iR-ADV DX C7700i/C7700i/C7765i : 5,1 B*, Kv 0,3 B* ^{*1} Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017) Pression sonore (LpA,m) Position du spectateur : En fonctionnement (noir et blanc/couleur) (recto) iR-ADV DX C7700i : 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7700i : 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i : 56 dB*/55 dB* Mode veille économie d'énergie iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i : 36 dB* ^{*1} Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
--	---

Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)	Blue Angel
--	------------

Normes	Blue Angel
---------------	------------

CONSOmmABLES	Toner C-EXV 52 N/C/M/J Toner C-EXV 52 Noir : 82.000 pages Toner C-EXV 52 C/M/J : 66.500 pages
---------------------	---

Cartouches de toner	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
Rendement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 Noir : 82.000 pages Toner C-EXV 52 C/M/J : 66.500 pages

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------

REndement du toner (couverture estimée à 5 %)	Toner C-EXV 52 N/C/M/J
--	------------------------



CARACTÉRISTIQUES Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

TECHNIQUES

Options du contrôleur d'impression Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / pack de productivité Web Activate (inclut Fiery JDF)	Perforateur-A1 4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition
Plate-forme matérielle	E400	Unité d'insertion de documents-G1	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Nombre de bacs : 1 Capacité du bac : jusqu'à 100 feuilles (80 g/m ²) Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, texturé, machine, en-tête, onglet Format papier pris en charge : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Grammages pris en charge : 60 à 256 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V/50/60 Hz 1 A Dimensions (L x P x H) : 247 x 679 x 1242 mm (fixé au périphérique : bac documents non inclus dans la largeur) Poids : environ 40 kg
Système d'exploitation de base	Debian de Linux	Unité d'insertion et de pliage de documents-K1	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Nombre de bacs : 1 Type de pliage pris en charge : pliage en Z, pliage en C Type de papier pris en charge : Unité d'insertion : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, texturé, machine, en-tête, onglet Pliage en Z, pliage en C : fin, ordinaire, recyclé, couleur Format papier pris en charge : Unité d'insertion : SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Pliage en Z : A3, A4R, B4 Pliage en C : A4R Grammage du papier pris en charge : Unité d'insertion : 60 à 256 g/m ² Pliage en C/pliage en Z : 60 à 105 g/m ² Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ²) : Insertion : jusqu'à 100 feuilles Pliage en Z : A3, B4 : 30 feuilles A4R : 10 feuilles Pliage en C : A4R : 40 feuilles *Sortie de pliage en Z, vers le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1
Alimentation	100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3 A (240 V)	ACCESSOIRES MATÉRIELS	Lecteurs de cartes MiCARDPLUS POUR ULM Lecteur de carte magnétique - F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-A4
Consommation électrique maximale	47 W	Autres	Plateau-B1 Cache imprimante-H2 Module d'alimentation d'onglets-F1 Panneau de contrôle vertical-J1 Pavé numérique-A1 Kit de finition pour taqueuse A1 Module d'alimentation d'enveloppes-F1 Module d'alimentation d'enveloppes-G1
Dimensions (L x P x H)	285 x 93 x 295 mm	OPTIONS DE SÉCURITÉ	Sécurité des données KIT ÉCRITURE DISQUE DUR-J1 Disque dur 2,5 pouces / 250 Go-N1 Disque dur 2,5 pouces / 1 To-P1
Poids	Unité Fiery uniquement (avec plaque) : 5 kg	OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	Accessoires d'impression Jeu de polices de caractères international PLC A1 Impression de codes-barres Kit d'impression de codes-barres D1 Contrôleur EFI-Fiery ImagePASS-N2 V1.1 Options du contrôleur Efi-Fiery Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose et Compose
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER		Accessoires système	Kit d'interface de commande de photocopie A1 Kit de connexion A2 pour Bluetooth LE Kit d'interface série-K3 Kit NFC E1
Magasin papier-E1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête Format papier : A4, B5 Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 340 x 630 x 572 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 34 kg	Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3-AS1 Carte télécopieur 2e ligne Super G3-AS1 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
Module d'alimentation papier-C1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, texturé, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet, enveloppe* Format papier : SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Enveloppe (COM10 (No10), Monarch, DL, ISO-C5), format personnalisé : 139,7 x 148 mm à 330,2 x 487,7 mm Grammage : 52 à 300 g/m ² Source d'alimentation : 220-240 V/1,2 A, 50/60 Hz Dimensions (L x P x H) : 633 x 686 x 574 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 68 kg *Le module d'alimentation d'enveloppes-G1 est requis.	AUTRES OPTIONS	Accessoires d'accessibilité Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1 Kit de commande vocale-G1 Kit d'utilisation vocale-D1
Module de finition agrafage-AC1 (externe)	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m ²) : Bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 125 feuilles Enveloppe : 30 feuilles Bac intermédiaire : identique au bac supérieur Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles A6R : 250 feuilles Enveloppe : Monarch : 30 feuilles, COM10 (No.10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles Grammage du papier : Bac supérieur : 52 à 256 g/m ² Bac intermédiaire : identique au bac supérieur Bac inférieur : 52 à 300 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4, B5 : 65 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3/A4R/B4 : 40 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agrafese éco : A3/A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (82 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : 65 feuilles (52 à 90 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 656 x 623 x 1195 mm (bacs ouverts) Poids : environ 36 kg	Cartouche d'agrafes Agrafe N1 Agrafe-P Cartouche d'agrafes-X1 Cartouche d'agrafes-Y1	
OPTIONS DE SORTIE*	*La capacité papier peut varier en fonction du type/format papier.		
Plateau de réception R2	Bac standard répondant aux besoins de sortie de base. Capacité : 250/100 feuilles (recto/recto verso, 80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 420 x 382 x 175 mm		
Module de finition agrafage-AC1 (externe)	(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AC1 ci-dessus.) Format papier pris en charge pour la piquère à cheval : A3, A4R, B4, Format personnalisé : 195 x 270 mm à 304,8 x 457,2 mm Capacité de l'agrafeuse pour la piquère à cheval : jusqu'à 20 feuilles x 10 ensembles (52 à 81,4 g/m ²) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m ²) Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 656 x 623 x 1195 mm (bacs ouverts) Poids : environ 60 kg		
Module de Finition Brochure-AC1 (externe)			
Perforateur-A1 2/4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition		

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020